



ООО «ТЕХСВЕТПРОМ»

ИНН 7457012150 КПП 745701001 ОГРН 1227400000970

456010, Челябинская область, М.Р-Н АШИНСКИЙ, Г.П. АШИНСКОЕ, Г АША,
УЛ ОЗИМИНА, Д. 1

Тел.: 8 (351) 214 30 02

Сайт: www.tspz.ru

Vk: vk.com/tehsvetprom

Эл. Почта: zakaz@tspz.ru

Характеристики светильника серии «Квант-Д» для пескоструйных и дробеструйных камер

ТСП-ДСП02-Д-060/100-3000/6000-1380/6890-К/Г/Д/ШБ-С

Мощность	60,70,80,90,100 Ватт
Световой поток светильника	8280, 9660, 11040, 12420, 13800 Лм
КСС	К15, К30, Г60, Г90, Д120, ШБ139х69
Цветовая температура	3000, 4000, 5000, 6000 К
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI430/любая другая спецсталь по согласованию
Материал рассеивателя	Поликарбонат 8мм (сменная кассета)
Габаритные размеры светильника	230х430х158мм
Степень защиты	IP67
Рабочий диапазон температур	-45...+50 С
Пульсации светового потока	<50%
Напряжение питания	160В-264VAC, 12VDC, 24VDC, 36VAC
Частота напряжения питания	50/60 Гц
Гарантийный срок эксплуатации, лет	5 лет
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Тип крепления	поворотная скоба
Коэффициент мощности	0,95
Аварийное отключение при достижении 380V	есть
Термозащита	есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии (kW)	3,5
Ударопрочность (ИК)	IK08
Светодиоды	Samsung
Срок службы светильника, ч,	не менее 100 000

