



ООО «ТЕХСВЕТПРОМ»

ИНН 7457012150 КПП 745701001 ОГРН 1227400000970

456010, Челябинская область, М.Р-Н АШИНСКИЙ, Г.П. АШИНСКОЕ, Г АША,
УЛ ОЗИМИНА, Д. 1

Тел.: 8 (351) 214 30 02

Сайт: www.tspz.ru

Vk: vk.com/tehsvetprom

Эл. Почта: zakaz@tspz.ru

Характеристики светильника серии «Квант-Д» для пескоструйных и дробеструйных камер

ТСП-ДСП03-110/150-3000/6000-15180/20700-К/Г/Д/ШБ-С

Мощность	110,120,130,140,150 Ватт
Световой поток светильника	15180, 16560, 17940, 19320, 20700Лм
КСС	К15, К30, Г60, Г90, Д120, ШБ139х69
Цветовая температура	3000, 4000, 5000, 6000 К
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI430/любая другая спецсталь по согласованию
Материал рассеивателя	Поликарбонат 8мм (сменная кассета)
Габаритные размеры светильника	230х630х165мм
Степень защиты	IP67
Рабочий диапазон температур	-45..+50 С
Пulsации светового потока	<50%
Напряжение питания	160В-264VAC, 12VDC, 24VDC, 36VAC
Частота напряжения питания	50/60 Гц
Гарантийный срок эксплуатации, лет	5 лет
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Тип крепления	поворотная скоба
Коэффициент мощности	0,95
Аварийное отключение при достижении 380V	есть
Термозащита	есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии (кВ)	3,5
Ударопрочность (ИК)	IK08
Светодиоды	Samsung
Срок службы светильника, ч,	не менее 100 000

